



GEEIGNET FÜR MINIBAGGER VON 0,75 BIS 3 TONNEN

Der Erdbohrer der Serie 2 ist die perfekte Wahl für kleine Bagger zwischen 0,75 und 3 t. Auch als kleinste Planetengetriebe in unserer Produktlinie sind sie technisch ausgereift und robust.

HOCHWERTIGE HYDRAULIKMOTOREN

Die hohe Kaufkraft von Auger Torque bedeutet, dass wir eng mit Qualitätsanbietern zusammenarbeiten, um die zuverlässigsten Anbaugeräte zu entwickeln, die heutzutage auf dem Markt erhältlich sind.

PLANETENGETRIEBE

Das Drehmoment wird durch das einzigartige Auger Torque Planetengetriebe verstärkt. Bei diesem System wird das Ausgangsdrehmoment des Motors äußerst effizient multipliziert und gleichzeitig eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sichergestellt.

GESCHMIEDETE FLANSCH

Wenn eine hohe Belastung zu erwarten ist, sind unsere Erdbohrer standardmäßig damit ausgestattet. Sämtliche Flanschbolzen sind zur verbesserten Sicherheit verriegelt. Ein Lösen von der Aufhängung ist dadurch ausgeschlossen.

X2000

FEST VERBUNDENE SCHAFTWELLE

Die fest verbundene Schaftwelle gibt es ausschließlich bei Auger Torque. Dabei handelt es sich um eine einteilige Antriebswelle, die in das Gehäuse des Erdbohrers eingebaut und darin eingeschlossen ist. Durch dieses Design wird ein Abfallen der Welle verhindert und die Arbeitsumgebung für den Bediener und andere Personen dadurch sicherer. Sie ist ein absolutes Muss für sicherheitsbewusste Unternehmen.

Merkmale

- › Einzigartiges Auger Torque Planetengetriebe für hohe Effizienz und lange Haltbarkeit
- › Einteilige Antriebswelle
- › Um 50 % größere Lager als bei Mitbewerbern
- › Hochwertige Stahlkonstruktion
- › Branchenführender Garantieschutz
- › Kompatibel mit Auger Torque Zentriermonitoren für präzise Erdbohranwendungen

Applications

- › Anwendungen
- › Zaunbau
- › Landschaftsbau
- › Baumverpflanzungen
- › Pfahl- und Mastinstallationen
- › Gründungsanker

Spezifikationen

Modell		1200	X1500	X2000	X2500
Bagger	t	0,75-1	1-2	1-2,5	1,5-3
Drehmomentbereich	Nm	189-1164	511-1496	639-2190	830-2847
	ft-lb	139-858	377-1103	471-1615	612-2100
Hydr. Druckbereich	bar	30-185	70-205	70-240	70-240
	psi	435-2683	1015-2973	1015-3481	1015-3481
Durchflussmenge	l/m	15-32	20-45	25-57	27-65
	g/m	4-8	5-13	7-15	7-17
Drehzahl	U/m	38-81	44-98	43-99	36-87
Antriebshöhe	mm	450	585	585	585
	"	18	23	23	23
Antriebsdurchmesser	mm	168	200	200	200
	"	7	8	8	8
Antriebsgewicht	kg	35	46	47	48
	lb	77	98	104	106
Schaftwelle (Std) [Adapter verfügbar]	mm	50 Rund / Stihl	65 Rund	65 Rund	65 Rund
	"	2 Rund	2,56 Rund	2,56 Rund	2,56 Rund
Bohrleistung		S2	S4	S4	S4
Bohrschneckenserie	mm	100-300	100-400	100-450	100-500
	"	4-12	4-16	4-18	4-20
Bohrtiefe*	m	0,9	2-1	2,2-1	2,5-1,3
	ft	2,95	7-3	7-3	8-4

*Abhängig vom Boden

AUFHÄNGUNGSOPTIONEN



1 Bolzen-Aufhängung



2 Bolzen-Aufhängung



2 Bolzen-Aufhängung mit Auflage



Teil der Auger Torque Produktreihe für Erdbewegungsarbeiten

ERDBOHRER | BOHRSCHECKEN & VERSCHLEISSTEILE | MASTBOHRANLAGEN | GRABENFRÄSEN | HAMMER

www.augertorque.de

TEL +49 175 447 3965

E-MAIL sales@augertorque.com

HÄNDLER IN IHRER NÄHE